



Sonnenschutzfolien
Sichtschutzfolien
Einbruchschutzfolien
Energiesparfolien
Autofolien

Technisches Datenblatt

GF Chrome 35 IN

Sonnenschutzfolie

Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	61%
UV - Schutz	> 99%
Licht Transmission	35%
Licht Reflexion außen	41%
Licht Reflexion innen	41%
Solar Reflexion	41%
Solar Absorption	36%
Solar Transmission	23%
Reduzierung der Blendung	64%
g-Wert	0,38
b - Faktor	0,43



Beispielbild

Eigenschaften:

Hitzeschutz:	mittlerer Hitzeschutz	Breiten (cm):	76, 152
UV-Schutz:	Ausbleichprozess wird verzögert	Durchsicht:	transparent
Tönung:	silber mittel	Klebstoff:	selbstklebend
Dicke:	50 µ mit Trägerfolie	Oberfläche:	langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen

Hinweise:

Bei der Verwendung unserer Folien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! Sämtliche Folien sind ausschließlich zur Montage auf glatten Glasflächen geeignet. (kein Plexi- & Acrylglas) Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.