



Sonnenschutzfolien
Sichtschutzfolien
Einbruchschutzfolien
Energiesparfolien
Autofolien

Technisches Datenblatt

GF Chrome 50 IN

Sonnenschutzfolie

Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	54%
UV - Schutz	> 99%
Licht Transmission	48%
Licht Reflexion außen	26%
Licht Reflexion innen	26%
Solar Reflexion	31%
Solar Absorption	29%
Solar Transmission	40%
Reduzierung der Blendung	47%
g-Wert	0,45
b - Faktor	0,50



Beispielbild

Eigenschaften:

Hitzeschutz:	mittlerer Hitzeschutz	Breiten (cm):	76, 152
UV-Schutz:	Ausbleichprozess wird verzögert	Durchsicht:	transparent
Tönung:	silber mittel	Klebstoff:	selbstklebend
Dicke:	50 µ mit Trägerfolie	Oberfläche:	langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen

Hinweise:

Bei der Verwendung unserer Folien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! Sämtliche Folien sind ausschließlich zur Montage auf glatten Glasflächen geeignet. (kein Plexi- & Acrylglas) Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.