



Montageanleitung für den Zuschnitt einer Folie auf dem Glas

benötigtes Zubehör:

- Glasreiniger (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Sprühflasche, Klebeband, Küchenpapier (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Montagekonzentrat (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte mitbestellen)
- Montagerakel und Glasschaber Klinge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Montagetipps:

Um eine fachgerechte Folienmontage vorzunehmen, sollte die Montage immer von 2 Personen vorgenommen werden.

Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.

1. Füllen Sie die Sprühflasche mit 1 Liter Wasser und geben Sie das Montagekonzentrat (10 ml) dazu (ausreichend für ca. 4-5 m² Glasfläche). TIPP: Benutzen Sie destilliertes Wasser um mögliche Ablagerungen zu vermeiden.
2. Reinigen Sie die Glasscheibe gründlich mit einem handelsüblichen Glasreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck) am besten mit der Glasschaber Klinge oder dem Reinigungsschwamm. Es dürfen keine Schmutzreste auf dem Glas zurückbleiben!
3. Lösen Sie den Schutzfilm von der Folie. Dies gelingt ganz gut, indem man 2 Streifen Tesafilm an einer Ecke befestigt und langsam auseinanderzieht.
4. Halten Sie nun die Folie fest, während die 2. Person die Trägerfolie, von der Ecke beginnend, abzieht und gleichzeitig die Klebeseite der Folie mit der Flüssigkeit besprüht. Danach muss dann die Glasscheibe mit der Flüssigkeit besprüht werden. Sparen Sie nicht mit der Flüssigkeit, Folie und Scheibe sollten gut nass sein.
5. Legen Sie die nasse Folie auf die nasse Glasscheibe. Die Folie lässt sich jetzt noch gut ausrichten. Vermeiden Sie die Folie abzulösen, da sich dadurch Schmutz zwischen Scheibe und Folie legen kann.
6. Wenn die Folie nun auf der Glasscheibe ausgerichtet ist, besprühen Sie diese nochmals ausreichend mit Montagewasser.
7. Drücken Sie jetzt das Wasser mit der Montagerakel von der Mitte aus nach rechts und nach links gleichmäßig raus. Achten Sie darauf, dass sich kein Restwasser mehr unter der Folie befindet! Dabei sollten Sie das mitgelieferte Montagerakel mit einem Papierhandtuch umwickeln, um evtl. Kratzer zu vermeiden.
8. Schneiden Sie die Folie mit der Montagerakel am Glasrand umlaufend zu. Hierbei sollen Messer und Rakel gleichmäßig zusammen am Rahmen bzw. Dichtung geführt werden.
9. Die Folie nochmals mit Montagewasser besprühen. Danach rakeln Sie die Folie wieder mit Druck von der Mitte nach außen, solange bis das Wasser maximal herausgerakelt wurde.
10. Putzen Sie mit einem weichen Tuch die Kanten und die Folie vorsichtig ab. Drücken Sie eventuell die Kanten nochmals mit der Montagerakel an.
11. Lassen Sie die Folie jetzt 3 Tage trocknen ohne sie zu berühren.
12. Warten Sie 2 Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung. Es können handelsübliche Glasreiniger verwendet werden.

Sonnenschutzfolien
Sichtschutzfolien
Einbruchschutzfolien
Energiesparfolien
Autofolien

